



# Freitragende Außenjalousie

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

**Der SonnenLichtManager**

Freitragende Außenjalousien werden nur über dezente Führungsschienenhalter an der Fassade befestigt. Die Blende wird ebenfalls direkt auf den Führungsschienen montiert und benötigt keine Verbindung zum Gebäude.

## Merkmale

max. Breite*	4.000 mm
max. Höhe*	5.000 mm
max. Fläche*	13 m <sup>2</sup>
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 60 S/80 S mm Flachlamellen 60/80/100 mm Abdunkelungslamellen 73/90/93 mm
Antrieb	Motor
Anwendungsbereiche	Pfosten-Riegel-Fassade, Wintergarten, Nachrüstung auf gedämmten Fassaden, Renovierung

\*Typen- und ausstattungsabhängig

## Ihre Vorteile

- Blendenbefestigung an den Führungsschienen
- Keine zusätzliche Blendenbefestigung an der Fassade notwendig
- Montage wahlweise auf oder zwischen den Führungsschienen

## Brillante Extras

- ProVisio: Verbesserter Sichtschutz trifft optimierte Durchsicht
- EasyClean-Beschichtung: Lamellen mit Selbstreinigungseffekt
- STM: Schneller Terrassenmotor
- slowturn: Präzise Lamellenpositionierung

Blendenmontage zwischen den Führungsschienen

Blendenmontage auf den Führungsschienen



- 1 Blende
- 2 Seitliche Führung
- 3 Lamellen
- 4 Aufzugsband und Leiterkordel
- 5 Unterschiene